



## Aciers tréfilés

Opération de réduction et de crantage des diamètres de fil machine brut (matière première) par des machines spéciales (bloc tréfileur).

Nous proposons de l'acier tréfilé cranté par des machines spéciales qui peuvent traiter des fils d'aciers à différents diamètre.

Les diamètres des aciers bruts avant tréfilage :  
**Ø6 / Ø7 / Ø8 / Ø9 / Ø10 / Ø10.5 / Ø11 / Ø12**

### Qualité de fil d'acier :

#### **Fe E500 (Fil lisse) :**

Limite d'élasticité : 500 N/mm<sup>2</sup>.  
Résistance à la traction : 540 N/mm<sup>2</sup>.  
Allongement A 10 : 8%.

#### **Fe E500 (Fil à nervures) :**

Limite d'élasticité : 500 N/mm<sup>2</sup>.  
Résistance à la traction : 570 N/mm<sup>2</sup>.  
Allongement A 10 : 8%.

### Acier tréfilé



- **Ouvert** : 6J/7-16H/24h
- **Site web** : [www.prefamaroc.com](http://www.prefamaroc.com)

#### • Responsables :

Mr. SADIK Mohammed - **GSM** : 0661 26 26 25  
Mr. EIMAHFOUDI Tawfik - **GSM** : 0618 53 24 00  
Mr. AKERMOUCHE Hassan - **GSM** : 0618 53 21 00